



DC120S60

Infälld magnetkontakt, kort modell med klämflänsar, långt arbetsavstånd

Allmänt

Magnetkontakten DC120S60 är utformad speciellt för applikationer där utrymmet är begränsat. Dess korta längd gör den idealisk för tunna fönster- och dörrarkarmar där längre enheter inte kan användas. Klämflänsar på kapslingen ger en snabb och enkel installation. Magnetkontakten ska installeras i icke ferromagnetiskt material.



Standardprestanda

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Sex meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga
- SBSC-intygad, larmklass 1/2

DC120S60

Infälld magnetkontakt, kort modell med klämflänsar, långt arbetsavstånd

Tekniska data

| | |
|---------------------|--------------------|
| Arbetsavstånd (max) | 18 mm |
| Anslutningstyp | 6 m lång 4-ledare |
| Funktion i drift | Normalt sluten |
| Mått | |
| Kontakt del | Ø 10,9 x 19 mm (L) |
| Magnet | Ø 10,9 x 19 mm (L) |
| Borrdiameter | 9 mm |
| Färg | Beige |

Order data

| Artikelnummer | Beskrivning |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DC120S60 | Infälld magnetkontakt, kort modell med klämflänsar, långt arbetsavstånd |

